



TECHNISCHE DATEN MÖRTELPATRONE

KURZBEZEICHNUNG	BOHRDURCHM. MM	BOHRLOCHTIEFE MM	PACKUNGSMENGE STÜCK	GEWICHT PRO PACKUNG KG
V-M 8	10	80	10	0,13
V-M 10	12	90	10	0,16
V-M 12	14	110	10	0,25
V-M 14	16	120	10	0,27
V-M 16	18	125	10	0,36
V-M 20	25	170	6	0,74
V-M 24	28	210	6	0,98
V-M 30	35	280	6	2,40

WEITERE ANGABEN, WIE Z.B. ZULÄSSIGE LASTEN ETC. ENTNEHMEN SIE BITTE DER ZULASSUNG NR. Z- 21,3-922

VERBUNDANKER



ANKERSTANGE

SOBEPRIÄNGEN SOWIE
G110, B. B. KURZZEITIG BEFESTIGBAR

KURZBEZEICHNUNG	MAXIMALE KLEMMSTÄRKE MM	PACKUNGSMENGE STÜCK	GEBRUCHSLAST KN
M 8x 110	18	10	4
M 10x 130	26	10	7
M 10x 165	61	10	7
M 12x 160	34	10	10
M 12x 220	95	10	10
M 12x 250	124	10	10
M 14x 170	30	10	12
M 16x 165	20	10	15
M 16x 190	45	10	15
M 16x 230	85	10	15
M 16x 250	105	10	15
M 16x 300	155	10	15
M 20x 260	55	6	27
M 24x 300	55	6	37
M 30x 380	65	6	60

